

## Указание за приложение на "Voalit 2kg/3kg/4kg" (без посипка)

Хидроизолационните мушамы Voalit с тегло 2kg/3kg/4kg са огъваеми битумни мушамы с армировка стъклен воал и са предназначени за първи хидроизолационен слой на плоски покриви или като подложка за битумни керемиди.

При използването им като първи хидроизолационен слой основата трябва да бъде суха, с относителна влажност  $< 4\%$ , гладка съгласно изискванията на Наредба 2/6.10.2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения - Раздел V - „Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения“, с наклони съгласно проекта и грундирана.

Максималният наклон за плоски покриви е  $6^\circ$ .

Температури на полагане - над  $0^\circ\text{C}$  с тенденции за покачване.

Застъпването на ролата е 10 см. челно и странично.

Хидроизолациите се полагат газопламъчно.

Хидроизолациите са горими и при употребата им да се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К. Маслев/

Управител "Хидромат" ЕООД

