

Указание за приложение на **“Sintopol Extra 4 mm Sand”** **(без посипка)**

Хидроизолационните мушамы “Sintopol Extra 4 mm Sand” с дебелина 4,0 mm (без посипка) са огъваеми APP-модифицирани битумни мушамы с усилен армиран основ от полиестер и са предназначени за първи хидроизолационен слой на плоски покриви или за хидроизолации на подземни части на сгради.

При използването им като първи пласт основата трябва да бъде суха, с относителна влажност 4 %, гладка съгласно изискванията на Наредба 2/6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – Раздел V – „Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения”, с наклони съгласно проекта и грундирана.

Максималният наклон за плоски покриви е 6°.

Огъваемостта при ниски температури е -5° С, а устойчивостта на стичане е +110° С.

Застъпването на ролата е 10 cm челно и странично.

Хидроизолациите се полагат газопламъчно.

Хидроизолациите са горими и при употребата им да се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К. Маслев/

Управител “Хидромат” ЕООД

